

**STELS Atom Euro**

**SAE 5W-30**

**СООТВЕТСТВИЯ:**

API SN/CF, ACEA C3  
MB 229.31, 226.5  
VW 502.00 /505.00/505.01  
BMW LL-04, GM Dexos2



**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Синтетическое всесезонное моторное масло высокого класса, с низким содержанием SAPS.

**STELS Atom Euro SAE 5W-30** - это синтетическое моторное масло высокого класса с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS), в состав которого включены современные присадки в соответствии с требованиями к высококачественным моторным маслам для европейских автомобилей.

**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:**

- быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах;
- долговременная защита двигателя от износа;
- увеличенный межсервисный интервал;
- предотвращает образование отложений;
- продлевает срок службы каталитического нейтрализатора.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:**

- способствует снижению трения в двигателе и обеспечивает экономию топлива без ущерба для надежности и ресурса двигателя;
- помогает сокращать расходы на техническое обслуживание за счет увеличения интервала замены, надежной защиты двигателя и выпускной системы;
- защищает системы снижения токсичности выхлопов, помогая держать в чистоте дизельные сажевые фильтры;
- хорошая текучесть при низких температурах гарантирует быструю циркуляцию масла при холодных пусках двигателя, обеспечивая повышенную защиту;
- синтетические базовые масла в сочетании с комплексом высокоэффективных присадок значительно уменьшают образование отложений и износ, помогая продлить срок службы двигателя.



ИП Манник И. А.  
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3  
ИНН: 55061072855  
ОГРНИП: 304550619800387

**8 800 770 01 47**  
**info@stels-oil.ru**

# STELS Atom Euro

SAE 5W-30

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- моторное масло STELS Atom Euro SAE 5W-30 совместимо с большинством бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и дизельных двигателей легких фургонов, как с турбонагнетателем, так и без него;
- STELS Atom Euro SAE 5W-30 рекомендовано для бензиновых двигателей, требующих спецификации GM dexos2;
- масло STELS Atom Euro SAE 5W-30 применимо для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (TWC) в системах доочистки отработавших газов.

ПОКАЗАТЕЛИ:	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	68,93
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	11,77
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	167
Щелочное число	мг. КОН/1 г.	ГОСТ 30050 ASTM D2896	8,15
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287 ASTM D97	-39
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333 ASTM D92	238
Плотность при 15°C	г/см <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069 ГОСТ ISO 3675 ASTM D4052	0.8470
Массовая доля сульфатной золы	%	ГОСТ 12417 ГОСТ ISO 3987 ASTM D874	0,8
Цвет			янтарный

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

- **5 лет** со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.  
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3  
ИНН: 55061072855  
ОГРНИП: 304550619800387

**8 800 770 01 47**  
**info@stels-oil.ru**