

# ELIXIR



## МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ STELS ELIXIR

**SAE 5W-40**

СООТВЕТСТВУЕТ:

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.5,  
VW 502.00/505.00, RN 0700/0710,  
OPEL GM LL-A/B-025

Полностью синтетическое универсальное моторное масло (ПАО).

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

STELS ELIXIR SAE 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, произведено на смеси высококачественных синтетических базовых масел (полиальфаолефины, алкилированные нафталины) и высокоэффективного пакета присадок, гарантирующего чистоту двигателя и защиту от износа.

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Легкий запуск двигателя при низких температурах  
Превосходная защита от износа  
Высокая термоокислительная стабильность  
Отличные моющие свойства

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Уверенный запуск двигателя и превосходная защита от износа во всех температурных режимах, в том числе при самых низких температурах окружающей среды.

Благодаря составу высокоэффективного пакета присадок значительно уменьшаются износ и образование отложений, помогая продлить срок службы двигателя.

Высокая термоокислительная стабильность, минимизирует расход масла на испаряемость и защищает от высокотемпературных отложений.

Отличные моющие свойства при длительных интервалах замены масла.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Моторное масло STELS ELIXIR SAE 5W-40 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом.

Масло STELS ELIXIR SAE 5W-40 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без устройств доочистки выхлопных газов) автомобилей, требующих масел уровня API SN, ACEA A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-40.

Показатели	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	13,92
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	83,74
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	172
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	238
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-42
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8518
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 ГОСТ 30050	10,92

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
ХРАНЕНИЯ:**

5 лет со дня изготовления продукции  
на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.  
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, к. 3  
ИНН 55061072855  
ОГРНИП 304550619800387  
8 800 770 01 47  
info@stels-oil.ru